

ー ウッドデッキのお手入れ・塗装マニュアル ー

ウッドデッキの定期的メンテナンス

- ・ほうき等を使って砂ぼこりを落とす。
(砂ぼこりは、木の乾燥を妨げるだけでなく、ほこりの中に居る不朽菌が木を腐らせてしまいます。)
- ・床板材の隙間に入っているほこりを落とす。
(床板材と床板材の間には隙間があるので、先の細いものを使い隙間のほこりを取り除く。)
- ・年2～3回の水洗い。
(水洗いをする際、自動車用の高圧洗浄機を使用すると良いでしょう。)

ウッドデッキの再塗装方法と塗料

使用道具

- ・木材保護着色塗料（外向用オイルステイン）
- ・塗装用ハケ
- ・ほうき
- ・布
- ・サンドペーパー
- ・軍手
- ・作業着

塗装準備

塗装前に以下の準備をしましょう。

- ・塗装をするウッドデッキ表面に付着している汚れやほこりを掃いたり拭き取る。
- ・サンドペーパーを使い表面の塗装をこすり落とし、ケバだっている部分を滑らかにする。

塗装作業

- ・オイルステインは良くかき混ぜてから使いましょう
- ・オイルステインは薄めずに使ってください。
- ・塗り始めは、ハケによく塗料を染み込ませてからむらが出来ないように塗装しましょう。
- ・塗装は、2度塗りすると効果的です。

塗装後の注意

- ・塗装後は最低でも丸一日乾燥させてください。
- ・完成当初のウッドデッキは、塗装をしてある場合、塗料が乾燥していても色落ちをする事があります。数週間はサンダルなどを使用し、フェンスなどにも触れないようにしましょう

個人によるメンテナンス作業が困難な場合

定期的なメンテナンスが困難な場合は、当社にてご相談、メンテナンス等を請け負っておりますので、気軽にお電話ください。
Eメールでのお問い合わせも請け負っております。

お問い合わせ連絡先

株式会社 建築工房サトウ

TEL :011-694-1778

Email: info@k-satoh21.com